

Dosieren Dispensing

Lotdrahtvorschub-System DRV-1

für präzises Zuführen von Lotdrähten

superkompakt - superpräzise
Drahttransport- und Drahtmangelüberwachung
Steuerung für 2 unabhängige Vorschübe mit Positionierschlitten
einfach austauschbare Führungsröhrchen


wire feeder system
for precise carrying brazing wires

compact - precise
controlled feed length and wire fault
controller for 2 independent wire feeders


Zubehör:

Stative
Gelenkkopf

Schlitten



Drehachse



Weichlot

Hartlot



brazing wire

solder wire



Ihre Vorteile

Flexibilität
Zuverlässigkeit
Reproduzierbarkeit
Qualitätsverbesserung

Zubehör:

Robokid



your profit

Flexibility
Reliability
Reproduceability
Quality improvement

Technische Daten	SD-10 / DRV-1W	specifications
Vorschubgeschwindigkeit	(+/-) 0 - 40 mm/s	feed speed
Lotdraht-Ø	0,5 - 2,0 mm	wire diameter
Vorschublänge	(+/-) 0 - 100 mm	feed length
Antrieb	24 VDC, 5 Watt, Encoder, 4-Q	drive
Maße/Gewicht - Vorschub	37 x 38 x 94 mm ³ , ca. 300 g	weight/dimensions - drive
Bedienung/ Schnittstellen	Microcontroller mit Klartextanzeige, I/O-Port	control / interface
Netzanschluss - Steuerung (SD-10)	85 - 264 VAC, 50/60 Hz	mains - controller (SD-10)
Maße - Steuerung (SD-10)	270 x 230 x 140 mm	dimensions - controller (SD-10)
Gewicht - Steuerung (SD-10)	~ 3000 g	weight approx. (SD-10)

FRISCHGmbH

Sankt-Hubertus-Straße 33 a, D-75181 Pforzheim
Tel. +49 (0) 7231 / 788138 Fax +49 (0) 7231 / 788139
e-mail: info@frisch-gmbh.de, www.frisch-gmbh.de